

M18 ONEFHPX-802X

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™

- Mecanismul puternic al ciocanului SDS Plus oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 8.46 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de 18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FPDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefineste echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™


REDLITHIUM™


	M18 ONEFHPX-0	M18 ONEFHPX-0X
M18 ONEFHPX-552X	Energie de impact (EPTA)(J)	
5.0	5.0	
5.0	Frecvența percuțiilor (bpm)	
4600	4600	
4600	Diametru max. găurire lemn/ oțel/ beton (mm)	
30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	
30/ 13/ 32	Vibrații găurire (m/s ²)	
8.4	8.4	